

**ПЛЁНКИ**

Розничный прайс-лист № 14

Цены действительны с 01.08.2017г.

№ П/П	Наименование	Ед. изм	Длина, м	ширина, м	кв.м./ рул	масса на ед. площ. г/м2	Паропроницаемость, г/м2\сутки	Разрывная нагрузка продольная	Розница
<b>ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ</b>									
1	<b>Изоспан D</b> - высокопрочная универсальная пароизоляция, применяется для защиты утеплителя и строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Используется под стяжку.	м.кв	43,75	1,6	70	105	3,7	1088 Н\ 5см	<b>24,05</b>
2	<b>Изоспан В</b> - универсальный пароизоляционный материал, применяется для защиты утеплителя и строительных конструкций от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.	м.кв	43,75	1,6	70	70	22,4	128 Н\ 5см	<b>17,25</b>
			21,88	1,6	35				<b>17,37</b>
3	<b>Изоспан С</b> - влагопароизоляция для защиты деревянных элементов конструкций и чердачного перекрытия от подкровельного конденсата	м.кв	43,75	1,6	70	90	38,4	197 Н\ 5см	<b>26,80</b>
4	<b>Изоспан RS</b> - трехслойная армированная паро-гидроизоляция с внутренней шероховатой поверхностью для удержания конденсата. Для защиты деревянных элементов конструкций и чердачного перекрытия от подкровельного конденсата	м.кв	43,75	1,6	70	90	38,4	197 Н\ 5см	<b>27,03</b>
<b>ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ ПАРПРОНИЦАЕМЫЕ МЕМБРАНЫ</b>									
1	<b>Изоспан А</b> - универсальная гидроветроизоляционная паропроницаемая (микроперфорированная плёнка), применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов ограждающих конструкций от атмосферных осадков, ветра и пыли, проникающих из внешней среды через неплотности и дефекты кровельного или стенового ограждения.	м.кв	43,75	1,6	70	110	1700	177 Н\ 5см	<b>25,07</b>
			21,88	1,6	35				<b>25,19</b>
2	<b>Изоспан Ас ОДЗ</b> - универсальная гидроветроизоляционная паропроницаемая с огнезащитой (микроперфорированная плёнка), применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов ограждающих конструкций от атмосферных осадков, ветра и пыли, проникающих из внешней среды через неплотности и дефекты кровельного или стенового ограждения.	м.кв	43,75	1,6	70	110	1700	177 Н\ 5см	<b>42,67</b>
3	<b>Изоспан АМ</b> - гидроветрозащитная паропроницаемая двухслойная мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов ограждающих конструкций от атмосферных осадков, ветра и пыли, проникающих из внешней среды через неплотности и дефекты кровельного или стенового ограждения.	м.кв	43,75	1,6	70	87	851	177 Н\ 5см	<b>37,03</b>
4	<b>Изоспан АQ</b> - профессиональная трехслойная супердиффузионная гидро-ветроизоляционная паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов ограждающих конструкций от атмосферных осадков, ветра и пыли, проникающих из внешней среды через неплотности и дефекты кровельного или стенового ограждения.	м.кв	43,75	1,6	70	87	851	177 Н\ 5см	<b>73,49</b>
5	<b>Изоспан АS</b> - трехслойная гидроветроизоляционная паропроницаемая мембрана, применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов ограждающих конструкций от атмосферных осадков, ветра и пыли, проникающих из внешней среды через неплотности и дефекты кровельного или стенового ограждения.	м.кв	43,75	1,6	70	87	851	177 Н\ 5см	<b>58,31</b>
<b>ОТРАЖАЮЩАЯ ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ</b>									
1	<b>Изоспан FX</b> - вспененный полиизотелен с металлизированной плёнкой применяется для внутренней и наружной теплогидропароизоляции, так же применяется в качестве подложки под любые напольные покрытия	м.кв	30	1,2	36	толщина 2 мм		207 Н\ 5см	<b>46,75</b>
						толщина 3 мм			<b>52,44</b>
						толщина 4 мм			<b>57,50</b>
2	<b>Изоспан FD</b> гидроизоляционный и пароизоляционный материал применяемый для защиты утеплителя и внутренних элементов кровли и стен от паров из внутреннего объема помещения, а также от влаги и ветра из внешней среды.	м.кв	58	1,2	70	132		800 Н\ 5см	<b>50,32</b>
3	<b>Изоспан FB</b> Материал используется в качестве пароизоляции с эффектом энергосбережения в помещениях с повышенной температурой: банях, саунах и т. д. Материал Изоспан FB создан на основе крафт-бумаги, дублированной металлизированным лавсаном		29	1,2	35	132		350 Н\ 5см	<b>32,20</b>
4	<b>Изоспан FS</b> - полипропиленовое полотно дублированное металлизированной полипропиленовой плёнкой, применяется в качестве гидро-пароизоляции, способствует отражению инфракрасного теплового излучения	м.кв	58	1,2	70	92		300-330 Н\ 5см	<b>31,28</b>
<b>СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА</b>									
1	<b>Изоспан SL</b> - бутылкачуковая соединительная лента-скотч для герметизации стыков пароизоляционных или гидроветрозащитных плёнок	рул.	45	0,15	6,75				<b>579,60</b>
2	<b>Изоспан FL</b> - металлизированная соединительная лента, предназначен для герметизации и соединения между собой полотнищ материалов	рул.	50	0,15	6,75				<b>120,75</b>
3	<b>Изоспан FL Термо</b> - клейкая алюминиевая лента, предназначен для герметизация и соединение между собой полотнищ Изоспана FB, FS, FD, FX	рул.	40	0,15	6,75				<b>245,00</b>

Цены в рублях (включая НДС)

**ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МЕМБРАНА ТУВЕК**

№	Наименование	Ед.изм.	Цена
1	Мембрана пароизоляционная Tyvek Air Guard SD5 (1,5x50м)	рул	9900
2	Мембрана гидроизоляционная Tyvek Soft (1,5x50м)	рул	5600
3	Мембрана гидроизоляционная ветрозащитная Tyvek Housewrap (1,5x50м)	рул	5600
4	Мембрана гидроизоляционная Tyvek Solid (1,5x50м)	рул	7000